



ST300A

El ST300A, un modelo avanzado de Suntech, es un dispositivo altamente equipado, con adaptación de antenas internas, tecnología 1-Wire, con la que puede conectar hasta 3 sensores de temperatura y un i-Button, también cuenta con interfaz RS232, múltiples entradas Analógicas, etc...

Además de las características especiales antes mencionadas con las que cuenta este modelo, también posee las funciones básicas, gracias a su amés de instalación podrá detectar apertura de puertas, Botón de Pánico, Inmovilización, realizar cierre y apertura de chapas etc...

De igual forma el modelo ST300A, cuenta con alarmas de detección de Jamming, arrastre de Grúa, Anti-Robo, Análisis de Patron de Manejo, entre otras.

GPS

Recepción:

- 56 Canales
- GPS & QZSS L1 C/A,
- GLONASS L1 OF.
- A-GPS disponible.
- Muestreo de 10Hz.

Precisión:

- Posición = 2,5 m CEP.
- SBAS = 2,0 m CEO.

Adquisición:

- Cold start 29 seg.
- Hot start 1 seg.

Sensibilidad:

- Rastreo 162 dBm.
- Readquisición 160 dBm.
- Coldstart-148 dBm.
- Antena Patch Interna o Externa.

- Módem de cuatro bandas (850/900/1800/1900 MHz).
- GPRS Multi-Slot clase 12.
- Soporta los 4 esquemas de codificación (CS-1, CS-2, CS-3 y CS-4).
- Comandos AT: GSM 07.07, 07.05.
- Comunicación: TCP, UDP, SMS y Voz
- Antena Interna / Externa.

GSM / GPRS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ✓ **Amplio rango de alimentación:** 8VDC hasta 40VDC
- ✓ **Bajo consumo de batería:** Típico 40-50mA(@12V), Dormido 2mA(@12V)
- ✓ **Batería de respaldo recargable:** 3.7V, 450mAh Ni-MH
- ✓ **Protección electrónica:** Contra ESD, Sobre voltaje y alimentación inversa
- ✓ **Múltiples interfaces:** 1 IGN, 2 Entrada digital, 2 Salida digital, 1 Entrada 1-Wire
1 línea Análoga (Configurable), 2 RS-232(Rx/Tx) y
2 líneas Análogas fijas a 5V
- ✓ **Tamaño súper compacto:** 90.2 x 58 x 26.2mm, Peso 63g
- ✓ **Rango de temperatura:** -30° C + 80° C

- ✓ **Análisis de Patrón de Manejo(DPA):** Frenado brusco, aceleración, giro, Histograma y más
- ✓ **Soporte de OTA(Over The Air):** Configuración y actualización de Firmware
- ✓ **Detección de Jamming:** Activar la salida después de cierta distancia o tiempo a partir de la detección
- ✓ **Geo-cercas:** 200 circulares, 50 Poligonales y 500 de puntos para desviación de rutas
- ✓ **Fácil instalación Por Ignición Virtual:** Por Movimiento o voltaje de batería
- ✓ **Reportes:** Por tiempo, distancia y cambio de dirección
- ✓ **Alertas y Emergencias:** Velocidad, Geo-cercas, Conexión/Desconexión de Batería, Anti- robo, Error de batería, Ralentí y más
- ✓ **Acelerómetro de 3 ejes:** Alerta de grúa, choques, colisiones y más
- ✓ **Reporte secuencial:** Tipo FIFO o LIFO
- ✓ **Protocolos:** ASCII, Binario
- ✓ **Certificaciones:** FCC, CE, RoHs, GCF, NYCE y ANATEL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

©Bismark Colombia S.A.S.
Cra. 7 # 84A - 29, Of. 301
Bogotá, Colombia.
PBX: (+57) (1) 743-2828

Síguenos



@BismarkColombia

Distribuidor autorizado:

 bismark

info@bismark.net.co

www.bismark.net.co