

Nt-Com 4G

Especificaciones Técnicas

Descripción

Nt-Com 3G es un equipo de comunicación para sistemas de alarmas. Está equipado con un módulo de comunicación celular LTE Cat 1 de marca Quectel, modelo EG915U-LA, el mismo cuenta con certificaciones internacionales incluídas pero no limitadas a FCC (USA) y ANATEL (Brasil).

Datos del fabricante

- Razón Social: **NETIO SRL**
- Domicilio:
 - Donado 1045
 - CP 1427
 - Buenos Aires
 - Argentina
- Teléfono: +54 11 4554 9997
- E-Mail: info@netio.com.ar
- Web Site: www.netio.com.ar



Datos del producto

- Marca: **Netio**
- Modelo: **Nt-Com 4G**

Especificaciones eléctricas

- Tensión: 12 a 15 Vdc
- Corriente: Nominal ~45 mA - Máx ~85 mA

Módulo de comunicaciones

- Marca: **Quectel**
- Modelo: **EG915U-LA**
- Estándares de comunicación inalámbrica :
 - LTE Cat 1
 - GSM
- Frecuencias
 - @LTE-FDD: B2/ B3/ B4/ B5/ B7/ B8/ B28/ B66
 - @GSM: B2/ B3/ B5/ B8
- Potencia de salida
 - Class 3 (24dBm +1/-3dB) para bandas UMTS
 - Class E2 (27dBm±3dB) para GSM850 & EGSM900
 - Class E2 (26dBm±3dB) para DCS1800 & PCS1900
 - Class 4 (33dBm ±2dB) para GSM 850/900
 - Class 1 (30dBm ±2dB) para GSM 1800/1900
- Tipos de modulación
 - @UMTS/HSPA+: WCDMA
 - @GSM: TDMA
- Certificaciones
 - CE/GCF (Europe)
 - DoC (Russia)
 - FCC/PTCRB (North America)
 - RCM (Australia)
 - IFETEL/Movistar (México)
 - ICASA (South Africa)
 - JATE/TELEC (Japan)
 - Anatel (Brazil)
 - Telefonica (Global)

Peso y medidas

- 14 cm x 10cm x 3,5 cm
- 285,20 gramos

Bismark Colombia, S.A.S.
Cra. 7 # 84A - 29, Of. 301
Bogotá, Colombia.
PBX: (+57) (601) 743-2828

Síguenos:



@BismarkColombia

Distribuidor exclusivo:



info@bismark.net.co

bismark.net.co